Structures répétitives

Principes

Les structures répétitives, également appelées **boucles**, permettent de répéter automatiquement un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. Elles sont essentielles en programmation pour automatiser les tâches répétitives et rendre le code plus concis et efficace.

Pourquoi utiliser les structures répétitives ? - Éviter les redondances dans le code. - Automatiser les calculs ou actions répétitives. - Faciliter la gestion de grandes quantités de données.

Les boucles se basent sur une **condition logique** (exemple : `x < 10`) qui est évaluée à chaque itération : - Si la condition est **vraie**, le bloc d'instructions est exécuté. - Si elle est **fausse**, la boucle s'arrête.

Voici un schéma simplifié illustrant le fonctionnement d'une boucle :

Exemple pratique : Un programme qui affiche les nombres de 1 à 5 :

En **Python** : ```python i = 1 while i ⇐ 5:

```
  print(i)
  i += 1
  for (int i = 1; i <= 5; i++) {
  System.out.println(i);
```

}

Principes

Condition

Les structures répétitives reposent sur une **condition logique** qui détermine si la boucle doit continuer ou s’arrêter. Cette condition est évaluée à chaque itération.

Principe : - Si la condition est **vraie**, le bloc d'instructions s'exécute. - Si elle est **fausse**, la boucle s'arrête.

Exemple en **Python** (affiche les nombres inférieurs à 5) : ```python x = 0 while x < 5:

```
  print(x)
  x += 1
  int x = 0;
```

while (x < 5) {

```
  System.out.println(x);
  x++;
```

Condition

Voir Structures conditionnelles

Forme Pour

La boucle **Pour** (ou `for`) est utilisée lorsque le nombre d’itérations est connu à l’avance. Elle suit généralement ce schéma :

1. **Initialisation** : Définir une variable de contrôle (ex. : `i = 0`). 2. **Condition** : Vérifier si la boucle doit continuer (ex. : `i < 10`). 3. **Incrémentation/Décrémentation** : Modifier la variable à chaque itération (ex. : `i++`).

Syntaxe générale : ```plaintext Pour (initialisation; condition; incrémentation) {

```
  instructions;
```

}

for i in range(5):

```
  print(i)
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
```

}

Forme Pour

Forme TantQue

La boucle **TantQue** (ou `while`) est utilisée lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. Elle répète un bloc d'instructions tant qu'une **condition logique** est vraie.

Syntaxe générale : ```plaintext TantQue (condition) {

```
  instructions;
```

}

x = 0 while x < 5:

```
  print(x)
  x += 1
  int x = 0;
```

while (x < 5) {

```
  System.out.println(x);
  x++;
```

}

Forme TantQue

Forme Répéter-Jqa

Forme généralisée

From:
https://wiki.siochaptalqper.fr/ - **Wiki SIO Chaptal**

Permanent link:
https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc1:prog:boucles&rev=1732469302

Last update: **2024/11/24 18:28**