

# Classes abstraites

## Concept

Une **classe abstraite** est une classe qui ne peut pas être instanciée directement, mais qui sert plutôt de **modèle** ou de **base** pour d'autres classes. Elle est conçue pour **être héritée** et **étendue** par d'autres classes qui peuvent en revanche être instanciées.

Dans une classe abstraite, on pourra trouver :

- Des **méthodes et attributs classiques**, comme on en a déjà l'habitude en POO ;
- Des **méthodes dites « abstraites »** qui fournissent uniquement leur **signature**. C'est aux classes qui en héritent de définir le code de ces méthodes.

Exemple :

A.java

```
// une classe abstraite A
public abstract class A
{
    // une méthode non abstraite (=implémentée) dans A
    public void maMethode() {
        ...
    }

    // une méthode abstraite de A
    public abstract void autreMethode (int nombre) ;
}
```

B.java

```
// une classe qui dérive la classe abstraite A
public class B extends A
{

    // implémentation de la méthode abstraite de A : obligatoire, sinon
    B reste abstraite
    public void autreMethode (int param) {
        ...
    }
}

B b = new B (...) ; // instantiation d'une classe qui dérive une classe
abstraite : OK
```

## Bénéfices

- On peut placer dans une **classe abstraite** toutes les **fonctionnalités** dont on souhaite disposer dans ses **classes dérivées**, sans pour autant définir leur **fonctionnement interne**;
- On peut utiliser des **classes abstraites** pour simplement empêcher qu'une classe ne soit **instanciée** parce que son existence en tant que classe est **uniquement technique** et ne repose pas sur le besoin de manipuler l'objet en tant que tel.

## Comment les utiliser

**Définir la classe abstraite en utilisant le mot-clé "abstract" devant la déclaration de classe.**

```
public abstract class MaClasseAbstraite {  
    // Déclaration de variables et/ou de méthodes abstraites  
}
```

**Définir des variables et/ou des méthodes abstraites dans la classe abstraite.**

```
public abstract class MaClasseAbstraite {  
    protected int variableAbstraite;  
  
    public abstract void methodeAbstraite();  
}
```

**Hériter de la classe abstraite dans une classe concrète en utilisant le mot-clé "extends".**

```
public class MaClasseConcrete extends MaClasseAbstraite {  
    // Implémentation des méthodes et des variables de la classe abstraite  
}
```

**Implémenter les méthodes abstraites dans la classe concrète en utilisant le mot-clé "override".**

```
public class MaClasseConcrete extends MaClasseAbstraite {  
    protected int variableAbstraite;  
  
    public void methodeAbstraite() {  
        // Implémentation de la méthode abstraite  
    }  
}
```

{}

**Utiliser la classe concrète pour instancier des objets et appeler les méthodes héritées de la classe abstraite.**

```
MaClasseConcrete objet = new MaClasseConcrete();  
objet.methodeAbstraite();
```

From:  
<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - Wiki SIO Chaptal

Permanent link:  
<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:poo:classesabstraites&rev=1680601428>

Last update: **2023/04/04 11:43**

