

JList

Qu'est-ce qu'un JList ?

JList est un composant qui **affiche un ensemble d'éléments** sous forme de liste et permet à l'utilisateur de **sélectionner un ou plusieurs** éléments.


Ces éléments peuvent être de plusieurs natures, selon le besoin :

- Des valeurs de type **String** "en dur" ;
- Des valeurs de type String **dynamiquement** alimentées par programme ;
- Des valeurs de type **Object** appartenant tous à la même classe .


Déposer un JList

Pour créer une Jlist il faut créer en premier lieu une fenêtre. (**JFrame** par exemple).

Créer une JFrame Form



Créer une Jlist



Paramétrer le Jlist

Les **paramètres essentiels** à considérer pour personnaliser sa JList (clic droit sur la Jlist > **Properties**) sont :

Onglet Code

Type Parameters	<String>
Variable Name	jList1

Onglet Properties

selectionMode
le mode de sélection offert à l'utilisateur

model
Va définir le texte afficher

The screenshot shows the Java Swing JList Properties dialog. The 'Properties' tab is selected. The 'model' property is set to 'Item 1, Item 2, Item 3, Item 4, Item 5'. The 'selectionMode' property is set to 'MULTIPLE_INTERVAL'. Both of these properties are highlighted with red boxes.

Onglet Events

valueChanged
événement qui se déclenche lorsque la valeur sélectionnée dans la liste change, du fait d'une action utilisateur

The screenshot shows the Java Swing JList Properties dialog. The 'Events' tab is selected. The 'valueChanged' event is highlighted with a red box. Its corresponding handler is listed as 'jList1ValueChanged'.

Alimenter le JList avec des String

- La JList doit être de « **Type Parameter** » <String>
- **Créer** un attribut **DefaultListModel** de type <String>

```
public class MainWindow{  
  
    private DefaultListModel<String> listModel;  
}
```

- **Instancier** le DefaultListModel dans le constructeur

```
public MainWindow() {  
    initComponents();  
    listModel = new DefaultListModel();  
}
```

- Alimenter le DefaultListModel avec des **données de type String** en faisant appel à sa **méthode addElement**

```
listModel.addElement("élément x");
```

- Associer le DefaultListModel** à la JList en faisant appel au **setModel** de la JList

```
jList1.setModel(listModel);
```

Alimenter le JList avec des Objets

- Il faut **disposer d'une classe opérante** qui représente les objets choisis. Appelons cette **classe T**
- La JList doit être de « **Type Parameter** » <T>
- Créer** un attribut **DefaultListModel de type <T>**

```
public class MainWindow{  
  
    private DefaultListModel<T> listModel;  
}
```

* **Instancier** le DefaultListModel dans le constructeur

```
public MainWindow() {  
    initComponents();  
    listModel = new DefaultListModel();  
}
```

- Si nécessaire, instancier des objets de la classe T
- Alimenter** le DefaultListModel avec des données de type T en faisant appel à sa méthode **addElement**

```
// la classe T a ici un constructeur à 2 paramètres (String nom, String  
prénom)  
T t = new T("Le Brun", "Titouan");  
listModel.addElement(t);
```

- Associer** le DefaultListModel à la JList (variable name étape 2) en faisant appel au **setModel** de la JList

```
jList1.setModel(listModel);
```

La présentation des données dans la JList est **textuelle**. Elle dépendra donc de la valeur renvoyée par la méthode **toString** appliquée aux objets de type T

Exploiter la valeur sélectionnée dans la Jlist

Avec une Jlist on a la possibilité de **récupérer** l'élément sélectionné lorsqu'un utilisateur clique

dessus grâce à la méthode **getSelectedValue** .

```
// getSelectedValue permet de récupérer l'objet sélectionné
// (libre à chacun d'utiliser des méthodes de l'objet pour
// obtenir des valeurs plus précises)
private void listCategsValueChanged(javax.swing.event.ListSelectionEvent
evt) {
    // ici affiche le résultat de la méthode toString appliquée au
    // type d'objet contenu dans la JList
    System.out.println(jList1.getSelectedValue());
}
```

Note : dans le cas d'une sélection multiple, la méthode **getSelectedValuesList()** renvoie la Collection des Objets sélectionnés.

From:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - **Wiki SIO Chaptal**



Permanent link:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:poo:jlist&rev=1697102560>

Last update: **2023/10/12 11:22**