

# JTable


## Qu'est-ce qu'une JTable ?

Une JTable est un composant graphique qui permet de présenter un ensemble de données sous forme tabulaire.

Cette présentation à visée de **consultation** pourra donner lieu à **mise à jour, suppression, insertion** selon les souhaits du développeur. L'ensemble des valeurs présentées proviendra le plus souvent d'instances d'objets dont on obtiendra une représentation tableau.


## Déposer une JTable

Dès que l'on dispose d'un container graphique, par exemple, une **JFrame**, on peut créer une JTable en mode **Design**:



## Paramétrer la JTable

Commencer par adapter le nom de la JTable dans l'onglet **code**



Une JTable est un composant graphique qui affiche des données sous forme tabulaire. En vertu des principes de structuration du code, les données à afficher dans le JTable sont apportées par un composant non graphique spécialisé (un modèle), distinct de la JTable, souvent un **DefaultTableModel**.

Pour alimenter la JTable en données, il faudra donc poursuivre en **créant un attribut de type DefaultTableModel** et le paramétrer. C'est le modèle qui fournit la structure des données en colonnes et en lignes.

```
public class MainWindow{
    private DefaultTableModel tableModel;
    ...

    public MainWindow() {
        initComponents();
        tableModel= new DefaultTableModel();

        String header[] = new String[] {"Colonne1", "Colonne2", "Colonne3"};
        tableModel.setColumnIdentifiers(header); // fixe les entêtes de
        colonnes
        ...
    }
}
```

## Remplir ou vider la JTable

### Les fonctionnalités essentielles

- **tableModel.addRow(Object[] data):** Permet d'ajouter une nouvelle ligne dans le modèle
- **tableModel.setRowCount(0):** Permet de vider le modèle, si besoin
- **tableModel.setDataVector(Object[][] data, Object[] headers):** Permet d'alimenter le modèle à partir d'un tableau déjà existant et un tableau des entêtes
- **jtable.setModel(DefaultTableModel model):** associe le modèle et la JTable

### Exemple d'usage


```
tableModel.setRowCount(0);
tableModel.addRow(new Object[]{"Henaff", "Nathan", 19, "Chaptal"});
jTable.setModel(tableModel);
```

### Autre exemple d'usage

```
Object [][] data = new Object [][] {
    {"Henaff", "Nathan", 19, "Chaptal"},
    {"Henriot", "Titouan", 20, "Chaptal"},
    {"Le Gars", "Thibault", 18, "Chaptal"}
}
```

```
String header[] = new String[] {"Nom", "Prénom", "âge", "Etablissement"};  
tableModel.setDataVector(data, headers);  
jTable.setModel(tableModel);
```

## Afficher la table



The screenshot shows a standard Java Swing window with a title bar containing a minimize button, a maximize button, and a close button. The window contains a JTable with the following data:

Nom	Prénom	Age	Etablissement
Henaff	Nathan	19	Chaptal

From:

<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - **Wiki SIO Chaptal**

Permanent link:

<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:poo:jtable&rev=1699813132>

Last update: **2023/11/12 19:18**

