

Alias

Un alias permet de publier une application qui se trouve dans une arborescence autre que le dossier de publication Apache par défaut.

Exemple avec un alias nommé **monAlias** qui permette de publier le dossier **P:/documents/PHP_WS/**

Fichier à modifier : **.\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf**

Emplacement des modifications : à l'intérieur de la balise **<IfModule alias_module>...</IfModule>**

Action : ajouter les lignes suivantes:

```
Alias /monAlias "P:/documents/PHP_WS/"
<Directory "P:/documents/PHP_WS/">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

Dans ce cas, après avoir redémarré Apache, le dossier publié via l'alias sera accessible dans un navigateur à partir de l'url <http://localhost/monAlias/>

Serveur virtuel

Un serveur virtuel permet de publier une application située n'importe où sur le serveur Apache en choisissant (presque) librement le nom de domaine auquel elle répondra.

Exemple en publiant le dossier **P:/Documents/PHP_WS/essai/** qui répondra au nom de domaine **www.local**

Fichier à modifier : **.\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf**

Emplacement des modifications : fin de fichier

Action : ajouter le code suivant :

<pre><VirtualHost *:80> DocumentRoot "P:/Documents/PHP_WS/essai/" ServerName www.local <Directory "P:/Documents/PHP_WS/essai/"> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost></pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Les chemins du Documentroot sont à adapter selon la localisation de Xampp et de l'application ... • Attention aux chemins d'accès qui doivent être écrits avec des slashes (/) ou des anti-slashes doublés (\\)
<p>Cependant, il convient de prendre en considération que l'ajout d'un premier serveur virtuel désactive le dossier de publication par défaut. Il faut donc penser à rajouter les lignes suivantes dans le même fichier si l'on souhaite maintenir la réponse au nom de domaine localhost :</p>	
<pre><VirtualHost *:80> DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/" ServerName localhost </VirtualHost></pre>	

Un redémarrage d'Apache est nécessaire.



Pour que ceci fonctionne, il faut, en plus, modifier le fichier **c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts** du poste afin qu'il fasse la translation entre le nom de domaine choisi (ici www.local) et l'adresse IP du poste (127.0.0.1). Cette opération nécessite d'être administrateur du poste. Pour le domaine www.local, elle a déjà été faite, vous pouvez le vérifier en affichant le contenu du fichier qui vous est accessible en lecture seule.

From: <https://wiki.siochaptalqper.fr/> - **Wiki SIO Chaptal**

Permanent link: <https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:web:apache&rev=1663873935>

Last update: **2022/09/22 21:12**

